

# P ZERO™ RACE TLR 4S

MADE  IN ITALY

## ALL WEATHER PERFORMANCE

ENTWICKELT FÜR:

ALL-SEASON

WET GRIP

HANDLING

TECHNISCHE HIGHLIGHT:

**SMARTNET™**  
SILICA

**SPEEDCORE™**

**TUBELESS**  
READY



BESCHREIBUNG:

Der **P ZERO™ Race TLR 4S** verfügt über alle relevanten Eigenschaften eines Ganzjahres-Rennradreifens: Er bietet konstanten Grip bei allen Wetterbedingungen, einschließlich nasser und kalter Tage, und vermittelt zudem die Renn-Performance, welche die P ZERO™ Race-Reihe zur bevorzugten Wahl von Profi-Radsportlern macht. Die außergewöhnliche Performance wird durch die **SPEEDCORE™ Tubeless-Technologie** und die **SmartNET™ Silica-Mischung** erreicht. Erstere ist die neueste Entwicklung in Pirellis Karkassenkonstruktionen, während letztere die beste Formel für Nass-Grip und chemischen Grip ist. Die Karkasse wird durch eine 120tpi-Nylonkarkasse und einen Nylon-Breaker ergänzt, um den Pannenschutz zu erhöhen. Das Gesamtergebnis ist ein Reifen, der vor allem bei Nässe mehr Grip, Beständigkeit und Durchstichfestigkeit bietet.

EIGENSCHAFTEN:



### ANWENDUNGSBEREICHE



### JAHRESZEIT (☀️ & ☁️)



- NICHT EMPFOHLENE NUTZUNG
- MÖGLICHE NUTZUNG
- EMPFOHLENE NUTZUNG



POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL

# TECH-ÜBERSICHT:

## 1 Mischung



**SMARTNET™  
SILICA**

▷ Patentierte spezifische Formel, entwickelt mit Silica-Stabmolekülen



**NASSGRIP UND HALTBARKEIT**

## 2 Karkasse



**SPEEDCORE™**

▷ Modernste TLR-Karakssentechnologie mit einer Innenschicht aus Aramid-Mischung und -Breaker



**SCHNELLES UND KOMFORTABLES FAHREN**

## 3 Montage & Grösse



**TUBELESS  
READY**

Felgenkompatibilität entwickelt nach ETRTO-Standards und für moderne, breite Felgen

Kompatibilität mit Hookless-Felgen:

- Die Größen 26-622 und darunter sind **NICHT** mit Hookless-Felgen kompatibel.
- Die Größen 28-622 und höher sind mit Hookless-Felgen kompatibel, sofern der maximale Druck nach ETRTO nicht mehr als 5 bar/73 psi beträgt.

### PZERO™ RACE TLR 4S 28-622

#### Grösse & Dimensionen @ 5,5bar/80psi

RIM	WAM	OUTER DIAMETER	RAM
17 C	27mm	686mm	343mm
19 C	28mm	686mm	343mm
21 C	29mm	686mm	343mm

### PZERO™ RACE TLR 4S 30-622

#### Grösse & Dimensionen @ 5bar/73psi

RIM	WAM	OUTER DIAMETER	RAM
19 C	29mm	690mm	345mm
21 C	30mm	690mm	345mm
23 C	31mm	690mm	345mm

### PZERO™ RACE TLR 4S 32-622

#### Grösse & Dimensionen @ 4,5bar/65psi

RIM	WAM	OUTER DIAMETER	RAM
19 C	31mm	692mm	346mm
21 C	32mm	692mm	346mm
23 C	33mm	692mm	346mm

BESCHREIBUNG	FELGE	IPCODE	KARKASSE	TECHNOLOGIE	GEWICHT (g)	MISCHUNG
PZERO™ Race TLR 4S 28-622	19 C	4203500	120tpi, TLR	SPEEDCore	330	SmartNET Silica
PZERO™ Race TLR 4S 30-622	21 C	4203600	120tpi, TLR	SPEEDCore	365	SmartNET Silica
PZERO™ Race TLR 4S 32-622	21 C	4203700	120tpi, TLR	SPEEDCore	395	SmartNET Silica