

303 XPLR SW

Für welchen Einsatzzweck ist der 303 XPLR SW-Laufradsatz gedacht?

Das 303 XPLR SW ist ein geschwindigkeitsorientiertes Gravel-Laufrad mit einem breiten und hohen Profil, das sich nahtlos mit den Gravel-Reifen verbindet und die aerodynamische Effizienz erhöht.

Kann das 303 XPLR SW-Laufrad für XC-MTB verwendet werden?

Nein, das 303 XPLR SW-Laufrad ist nicht für den Einsatz als XC-MTB-Laufrad gedacht und sollte nicht für diesen Zweck verwendet werden. Die Verwendung des Laufrads außerhalb des vorgesehenen Einsatzbereichs führt zum Erlöschen der Garantie.

Ist das 303 XPLR SW-Laufrad über Zipp Ride Ready erhältlich?

Ja, aber das 303 XPLR SW-Laufrad kann ausschließlich in den USA über das Zipp Ride Ready-Laufrad-Programm erworben werden.

Wie viel wiegen die 303 XPLR SW-Laufräder?

Das 303 XPLR SW-Laufrad ist zwar groß, aber federleicht: Es wiegt 1496 g inklusive Ventilen und Felgenband.

Welche Nabe wird beim 303 XPLR SW-Laufradsatz verwendet?

Das 303 XPLR SW-Laufrad verwendet unsere ZR1 Nabe. Die in Deutschland entwickelte ZR1 DB hat ein besseres Dichtungsdesign für längere Haltbarkeit und 66 Eingriffspunkte für ein schnelleres Ansprechverhalten.

Welche Freilauf-Optionen gibt es für das 303 XPLR SW-Laufrad?

Für das 303 XPLR SW-Laufrad sind XDR- oder SRAM/ Shimano-Freilaufkörper erhältlich. Microspline und der Campagnolo N3W-Freilauf sind separat erhältlich.

Wie viel Reifenfreiheit ist für das 303 XPLR SW-Laufrad erforderlich?

Bitte beachte die maximale Reifenbreite deines Rahmenherstellers. Die äußere Felgenweite des 303 XPLR SW beträgt 40 mm. Die Innenweite der Felge von 32 mm vergrößert die Reifenbreite bei jeder Reifengröße. Wir empfehlen, zusätzlich 3-4 mm Reifenbreite einzuplanen, wenn du den Freiraum im Rahmen berücksichtigst.

Wo befindet sich die Seriennummer auf meinem 303 XPLR SW-Laufrad?

Die Seriennummer deines 303 XPLR SW-Laufrads befindet sich auf einem Aufkleber, der am Ventilloch am Innenring der Felge angebracht ist. Du findest sie auch unter deinem Felgenband im Reifenbett. Dort befindet sie sich auf einem Barcode in der Nähe des Ventillochs.

Können meine 303 XPLR SW-Laufräder für den Straßen- oder Bikepacking-Einsatz verwendet werden?

Ja, für den Bikepacking-Einsatz empfehlen wir breitere Reifen als für das normale Fahren. Bitte wähle einen Reifen, der in der Reifenkompatibilitätsübersicht aufgeführt ist und breiter als 58 mm ist. Überschreite nicht das maximale Systemgewicht von 130 kg. Das 303 XPLR SW-Laufrad ist sowohl für die Straße als auch für Gravel geeignet.

ZIPP

303 XPLR SW

Sind meine 303 XPLR SW-Laufräder durch die unbefristete Garantie von Zipp abgedeckt?

Ja, für die 303 XPLR SW-Laufräder gilt die unbefristete Garantie von Zipp, die dich nicht nur bei Herstellungsfehlern, sondern auch bei Systemfehlern absichert, die während der Fahrt mit deinem Fahrrad im Rahmen der vorgesehenen Verwendung deines Zipp-Laufrads auftreten. Wenn dein 303 XPLR S-Laufrad während der Fahrt ausfällt, wird es von uns kostenlos ersetzt oder repariert.

Gibt es eine Gewichtsbeschränkung für den 303 XPLR SW-Laufradsatz?

Ja, die Gewichtsbeschränkung für den 303 XPLR SW-Laufradsatz liegt bei 130 kg (einschließlich des Gewichts des Fahrers, der Ausrüstung und des Fahrrads).

Wie groß ist die Innenweite der 303 XPLR SW-Laufräder?

Die Innenweite des 303 XPLR SW-Laufrads beträgt 32 mm.

Welche Reifenbreite/-größe wird für die 303 XPLR SW-Laufräder empfohlen?

Die 303 XPLR SW-Laufräder wurden speziell für eine optimale Performance mit den Goodyear XPLR SLICK- und Goodyear XPLR INTER-Reifen entwickelt. Die 303 XPLR SW-Laufräder sind NUR mit den zugelassenen Reifen kompatibel. Weitere Informationen findest du in unserer [Reifenkompatibilitätsübersicht](#).

Welcher Reifendruck wird für meine 303 XPLR SW-Laufräder empfohlen?

Das breite Reifenbett des 303 XPLR SW-Laufrads ermöglicht einen niedrigeren Reifendruck, damit du auf Gravel schneller fahren kannst. Der Reifendruck variiert je nach der angegebenen Reifenbreite. Unten findest du den maximalen Reifendruck für die jeweilige Reifengröße. Um eine optimale Geschwindigkeit zu erreichen, musst du einen weitaus geringeren Druck als den maximalen Druck verwenden.

40-44-mm-Reifen haben einen maximalen Reifendruck von 3,5bar/51 PSI

45-54-mm-Reifen haben einen maximalen Reifendruck von 3,0 bar/44 PSI

55-64-mm-Reifen haben einen maximalen Reifendruck von 2,5 bar/36 PSI

Bitte benutze den Zipp Reifendruck-Leitfaden, um den besten Startpunkt für den Reifendruck für deine Laufräder zu finden.

Kann ich mein 303 XPLR SW-Laufrad mit Schläuchen und Reifen statt mit Tubeless-Reifen fahren?

Ja, du kannst dein 303 XPLR SW-Laufrad mit Schläuchen fahren, aber du musst Reifen aus der freigegebenen Reifenkompatibilitätsübersicht verwenden.

Verfügt das 303 XPLR SW-Laufrad über ein hakenloses Felgenbett-Design?

Ja, das 303 XPLR SW-Laufrad ist eine Tubeless Straight Side-Felge und entspricht den ISO-Normen. [Erfahre mehr über Hookless](#)

ZIPP

303 XPLR SW

Welche Art von Felgenband wird für mein 303 XPLR SW-Laufrad benötigt?

Zipp stellt ein spezielles Felgenband her, das für die 303 XPLR-Felge getestet und zugelassen ist. Dieses Band ist im Lieferumfang deines Laufrads enthalten. Ersatzband kannst du bei deinem Zipp-Händler vor Ort kaufen.

Wie werden die Grafiken auf dem 303 XPLR SW-Laufrad angebracht? Sind sie ablösbar?

Die 303 XPLR SW-Laufradgrafiken werden durch Aufkleber angebracht, die wieder entfernt werden können. Die Ventilgrafik auf dem 303 XPLR SW ist gedruckt und kann nicht entfernt werden.

Verfügt das 303 XPLR SW-Laufrad über eine 6-Loch- oder Center-Lock-Aufnahme?

Das 303 XPLR SW-Laufrad ist mit einer Bremsscheibe mit Center-Lock-Aufnahme ausgestattet. Der Verschlussring ist im Lieferumfang enthalten.

303 XPLR S

Für welchen Einsatzzweck ist der 303 XPLR S-Laufradsatz gedacht?

Das 303 XPLR S ist ein robustes und preiswertes Laufrad mit einer megabreiten Felge, das auf Gravel am schnellsten ist.

Kann das 303 XPLR S-Laufrad für XC-MTB verwendet werden?

Nein, das 303 XPLR S-Laufrad ist nicht für den Einsatz als XC-MTB-Laufrad gedacht und sollte nicht für diesen Zweck verwendet werden. Die Verwendung des Laufrads außerhalb des vorgesehenen Einsatzbereichs führt zum Erlöschen der Garantie.

Wie viel wiegen die 303 XPLR S-Laufräder?

Das 303 XPLR S-Laufrad wiegt 1642 g inklusive Ventilen und Felgenband.

Welche Nabe wird beim 303 XPLR S-Laufradsatz verwendet?

Der 303 XPLR S-Laufradsatz verwendet 76/176 DB-Naben.

Welche Freilauf-Optionen gibt es für das 303 XPLR S-Laufrad?

Für das 303 XPLR S-Laufrad sind XDR- oder SRAM/Shimano-Freilaufkörper erhältlich.

Wo befindet sich die Seriennummer auf meinem 303 XPLR S-Laufrad?

Die Seriennummer deines 303 XPLR S-Laufrads befindet sich auf einem Aufkleber, der am Ventilloch am Innenring der Felge angebracht ist. Du findest sie auch unter deinem Felgenband im Reifenbett. Dort befindet sie sich auf einem Barcode in der Nähe des Ventillochs.

Können meine 303 XPLR S-Laufräder für den Straßen- oder Bikepacking-Einsatz verwendet werden?

Ja, für den Bikepacking-Einsatz empfehlen wir breitere Reifen als für das normale Fahren. Bitte wähle einen Reifen, der in der Reifenkompatibilitätsübersicht aufgeführt ist und breiter als 58 mm ist. Überschreite nicht das maximale Systemgewicht von 130 kg. Das 303 XPLR S-Laufrad ist sowohl für die Straße als auch für Gravel geeignet.

Sind meine 303 XPLR S-Laufräder durch die unbefristete Garantie von Zipp abgedeckt?

Ja, für die 303 XPLR S-Laufräder gilt die unbefristete Garantie von Zipp, die dich nicht nur bei Herstellungsfehlern, sondern auch bei Systemfehlern absichert, die während der Fahrt mit deinem Fahrrad im Rahmen der vorgesehenen Verwendung deines Zipp-Laufrads auftreten. Wenn dein 303 XPLR S-Laufrad während der Fahrt ausfällt, wird es von uns kostenlos ersetzt oder repariert.

Gibt es eine Gewichtsbeschränkung für den 303 XPLR S-Laufradsatz?

Ja, die Gewichtsbeschränkung für den 303 XPLR S-Laufradsatz liegt bei 130 kg (einschließlich des Gewichts des Fahrers, der Ausrüstung und des Fahrrads).

Wie viel Reifenfreiheit ist für das 303 XPLR S-Laufrad erforderlich?

Bitte beachte die maximale Reifenbreite deines Rahmenherstellers. Die äußere Felgenweite des 303 XPLR S beträgt 40 mm. Die Innenweite der Felge von 32 mm vergrößert die Reifenbreite bei jeder Reifengröße. Wir empfehlen, zusätzlich 3-4 mm Reifenbreite einzuplanen, wenn du den Freiraum im Rahmen berücksichtigst.

ZIPP

303 XPLR S

Wie groß ist die Innenweite der 303 XPLR S-Laufräder?

Die Innenweite des 303 XPLR S-Laufrads beträgt 32 mm.

Welche Reifenbreite/-größe wird für die 303 XPLR S-Laufräder empfohlen?

Die 303 XPLR S-Laufräder wurden speziell für eine optimale Performance mit den Goodyear XPLR SLICK- und Goodyear XPLR INTER-Reifen entwickelt. Sie sind nur mit den zugelassenen Reifen kompatibel. Weitere Informationen findest du in unserer Reifenkompatibilitätsübersicht.

Welcher Reifendruck wird für meine 303 XPLR S-Laufräder empfohlen?

Das ultrabreite Reifenbett des 303 XPLR S-Laufrads ermöglicht einen niedrigeren Reifendruck, um deine Geschwindigkeit zu erhöhen und deinen Rollwiderstand auf Gravel zu verringern. Der Reifendruck variiert je nach der angegebenen Reifenbreite. Unten findest du den maximalen Reifendruck für die jeweilige Reifengröße. Um eine optimale Geschwindigkeit zu erreichen, musst du einen weitaus geringeren Druck als den maximalen Druck verwenden.

40-44-mm-Reifen haben einen maximalen Reifendruck von 3,5bar/51 PSI

45-54-mm-Reifen haben einen maximalen Reifendruck von 3,0 bar/44 PSI

55-64-mm-Reifen haben einen maximalen Reifendruck von 2,5 bar/36 PSI

Bitte benutze den Zipp Reifendruck-Leitfaden, um den besten Startpunkt für den Reifendruck für deine Laufräder zu finden.

Kann ich mein 303 XPLR S-Laufrad mit Schläuchen und Reifen statt mit Tubeless-Reifen fahren?

Ja, du kannst dein 303 XPLR S-Laufrad mit Schläuchen fahren, aber du musst Reifen aus der freigegebenen Reifenkompatibilitätsübersicht verwenden.

Verfügt das 303 XPLR S-Laufrad über ein hakenloses Felgenbett-Design?

Ja, das 303 XPLR S-Laufrad ist eine Tubeless Straight Side-Felge und entspricht den ISO-Normen.

Welche Art von Felgenband wird für mein 303 XPLR S-Laufrad benötigt?

Zipp stellt ein spezielles Felgenband her, das für die 303 XPLR-Felge getestet und zugelassen ist. Dieses Band ist im Lieferumfang deines Laufrads enthalten. Ersatzband kannst du bei deinem Zipp-Händler vor Ort kaufen.

Wie werden die Grafiken auf dem 303 XPLR S-Laufrad angebracht? Sind sie ablösbar?

Die 303 XPLR S-Laufradgrafiken werden durch Aufkleber angebracht, die wieder entfernt werden können. Die Ventilgrafik auf dem 303 XPLR S ist gedruckt und kann nicht entfernt werden.

Verfügt das 303 XPLR S-Laufrad über eine 6-Loch- oder Center-Lock-Aufnahme?

Das 303 XPLR S-Laufrad ist mit einer Bremsscheibe mit Center-Lock-Aufnahme ausgestattet. Der Verschlussring ist im Lieferumfang enthalten.

ZIPP

303 XPLR S

Welche Reifenbreite/-größe wird für die 303 XPLR S-Laufräder empfohlen?

Die 303 XPLR S-Laufräder wurden speziell für eine optimale Performance mit den Goodyear XPLR SLICK- und Goodyear XPLR INTER-Reifen entwickelt. Sie sind nur mit den zugelassenen Reifen kompatibel. Weitere Informationen findest du in unserer Reifenkompatibilitätsübersicht.

Welcher Reifendruck wird für meine 303 XPLR S-Laufräder empfohlen?

Das ultrabreite Reifenbett des 303 XPLR S-Laufrads ermöglicht einen niedrigeren Reifendruck, um deine Geschwindigkeit zu erhöhen und deinen Rollwiderstand auf Gravel zu verringern. Der Reifendruck variiert je nach der angegebenen Reifenbreite. Unten findest du den maximalen Reifendruck für die jeweilige Reifengröße. Um eine optimale Geschwindigkeit zu erreichen, musst du einen weitaus geringeren Druck als den maximalen Druck verwenden.

40-44-mm-Reifen haben einen maximalen Reifendruck von 3,5bar/51 PSI

45-54-mm-Reifen haben einen maximalen Reifendruck von 3,0 bar/44 PSI

55-64-mm-Reifen haben einen maximalen Reifendruck von 2,5 bar/36 PSI

Bitte benutze den Zipp Reifendruck-Leitfaden, um den besten Startpunkt für den Reifendruck für deine Laufräder zu finden.

Kann ich mein 303 XPLR S-Laufrad mit Schläuchen und Reifen statt mit Tubeless-Reifen fahren?

Ja, du kannst dein 303 XPLR S-Laufrad mit Schläuchen fahren, aber du musst Reifen aus der freigegebenen Reifenkompatibilitätsübersicht verwenden.

Verfügt das 303 XPLR S-Laufrad über ein hakenloses Felgenbett-Design?

Ja, das 303 XPLR S-Laufrad ist eine Tubeless Straight Side-Felge und entspricht den ISO-Normen.

Welche Art von Felgenband wird für mein 303 XPLR S-Laufrad benötigt?

Zipp stellt ein spezielles Felgenband her, das für die 303 XPLR-Felge getestet und zugelassen ist. Dieses Band ist im Lieferumfang deines Laufrads enthalten. Ersatzband kannst du bei deinem Zipp-Händler vor Ort kaufen.

Wie werden die Grafiken auf dem 303 XPLR S-Laufrad angebracht? Sind sie ablösbar?

Die 303 XPLR S-Laufradgrafiken werden durch Aufkleber angebracht, die wieder entfernt werden können. Die Ventilgrafik auf dem 303 XPLR S ist gedruckt und kann nicht entfernt werden.

Verfügt das 303 XPLR S-Laufrad über eine 6-Loch- oder Center-Lock-Aufnahme?

Das 303 XPLR S-Laufrad ist mit einer Bremsscheibe mit Center-Lock-Aufnahme ausgestattet. Der Verschlussring ist im Lieferumfang enthalten.

ZIPP