

## SL 70 XPLR

### **Le cintre SL 70 XPLR s'intègre-t-il avec le groupe SRAM RED XPLR AXS ?**

Oui, le cintre SL 70 XPLR s'intègre sans difficulté avec le groupe SRAM RED XPLR AXS. Il fonctionne également à merveille avec les leviers RED AXS, Force AXS D2, Rival AXS et Apex AXS.

### **Les leviers SRAM sont-ils requis pour utiliser le cintre SL 70 XPLR ?**

Oui, pour bénéficier des meilleurs résultats possibles, utilisez les leviers RED XPLR AXS, RED AXS, Force AXS, Rival AXS ou Apex AXS.

### **Combien pèse le cintre SL 70 XPLR ?**

À 44 cm, le cintre SL 70 XPLR pèse 240 g.

### **Quelles poignées sont disponibles pour le cintre SL 70 XPLR ?**

Le cintre SL 70 XPLR est uniquement compatible avec du ruban de cintre. Aucune poignée n'est disponible.

### **Comment les durites de frein sont-elles acheminées sur le cintre SL 70 XPLR ?**

Les durites sont acheminées sous le cintre SL 70 XPLR, et peuvent être introduites dans une potence avec passage interne. Une fois le montage terminé, vous pouvez maintenir les durites en position à l'aide du ruban de cintre de votre choix.

### **Le cintre SL 70 XPLR permet-il un passage de durites externe ou interne ?**

Le cintre SL 70 XPLR utilise un passage externe, mais dissimulé, qui permet ensuite l'acheminement dans une potence à passage interne. Les durites peuvent aussi être acheminées de manière externe, selon la préférence du cycliste.

### **Le cintre SL 70 XPLR est-il compatible avec des extensions ?**

Oui, le cintre SL 70 XPLR est compatible avec des extensions.

### **Quelles sont les largeurs disponibles pour le cintre SL 70 XPLR ?**

Le cintre SL 70 XPLR est disponible dans les largeurs 40, 42, 44, 46 et 48 cm. La largeur est mesurée de centre à centre, au niveau du levier de frein.

### **Quels sont la largeur et le diamètre du cintre SL 70 XPLR pour l'installation de la potence ?**

La largeur de la zone de fixation de la potence du cintre SL 70 XPLR est de 100 mm. Le diamètre est de 31,8 mm.

### **Quels sont le reach et la hauteur du cintre SL 70 XPLR ?**

Le cintre SL 70 XPLR a un reach de 70 mm et une hauteur de 115 mm, pour un positionnement idéal en gravel. Le flare de 5 degrés et le cintrage de 11 degrés des poignées permettent d'obtenir une largeur de 6 cm plus large au bas des poignées qu'au niveau des leviers de frein, pour assurer confort et contrôle lorsque vous roulez avec les mains au bas des poignées.

## SL 70 XPLR

### **Le cintre SL 70 XPLR dispose-t-il d'emplacements pour des boutons satellites Blips sans fil ?**

Oui, le cintre SL 70 XPLR dispose d'emplacements pour des boutons satellites Blips sans fil : ces emplacements se trouvent sous le haut du cintre, près de l'extrémité du ruban de cintre, et dans la courbure des poignées.

### **Le cintre SL 70 XPLR est-il couvert par la garantie à vie de Zipp ?**

Oui, le cintre SL 70 XPLR est couvert par la Garantie à vie de Zipp. Celle-ci inclut les défauts de fabrication, mais également toute défaillance du système survenant au cours d'une sortie à vélo dans les conditions normales d'utilisation de votre cintre Zipp. Si votre cintre SL 70 XPLR s'endommage pendant que vous roulez, nous le remplacerons ou le réparerons gratuitement.